



# UPM ProFi®-Terrassenzubehör

Das UPM ProFi Terrassenboden-System ist die Komplettlösung für anspruchsvolle Terrassen. Neben den Terrassendielen umfasst das UPM ProFi Produktprogramm die Unterkonstruktion, Abdeckleisten, Montageclips, Stufenkanten, Aluminiumschienen und Fugenbänder für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke und Konstruktionen.

Das Sortiment wurde jetzt mit weiterem hochwertigen Zubehör ergänzt: UPM ProFi Foot, Alu Support Rail und Rubber Pad können sowohl mit UPM ProFi Deck als auch mit Lifecycle by UPM ProFi verwendet werden. [www.upmprofi.de](http://www.upmprofi.de)

## UPM ProFi Foot

### Terrassenfüße mit doppelt so großer Höhenverstellbarkeit wie herkömmliche Modelle

- Alternative zu Betonfundamenten (druckfester Untergrund erforderlich)
- Stufenlose Höhenanpassung (S 30-65 mm; M 60-140 mm; L 140-220 mm)
- Einfache und schnelle Höhenverstellung mittels Drehrad – Zeitersparnis
- Abgerundete Bodenplatte (Schutz des Untergrundes vor Beschädigungen, z.B. Flachdachabdichtung)
- Belastbar bis zu 400 kg pro UPM ProFi Foot
- Verschraubung von UPM ProFi Fuß und Unterkonstruktion möglich



## UPM ProFi Alu Support Rail – Large Für besonders große Spannweiten

Hochentwickelte Aluminiumschiene als Ersatz für Holzunterkonstruktionen

- 64x45x4000 mm
- Statisch belastbar – mittlerer Auflagerabstand von bis zu 1,10 m
- 57 mm Abstand zwischen Diele und Boden (Schiene + Rubber Pad)
- Äußerst widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen (eloxiertes Aluminium)
- Direkte Verlegung auf dem Untergrund mit UPM ProFi Rubber Pad 20 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)



## UPM ProFi Alu Support Rail – Small Ermöglicht sehr geringe Aufbauhöhen

Aluminium-Unterkonstruktion inklusive Rubber Pad für sehr niedrige Aufbauhöhen und für Anwendungen, die einen Wasserabfluss unter der Konstruktion erfordern, z.B. Balkone

- 40x23x1800 mm
- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Abstand nur 23 mm zwischen Diele und Boden
- Äußerst widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen (eloxiertes Aluminium)
- Inkl. UPM ProFi Rubber Pad



## UPM ProFi Rubber Pad 8 mm/20 mm

Gummigranulat-Unterlegstücke zum konstruktiven Schutz der Terrasse

- 8x60x90 mm / 20x60x90 mm
- Extrem wasserdurchlässig
- Einfacher Wasserabfluss unter der gesamten Konstruktion
- Unverrottbar
- Trittschalldämmung und „Waldbodeneffekt“



## UPM ProFi Rubber Strip

Fugenband zur Gestaltung von geschlossenen Oberflächen

- Bietet optimalen Schutz vor Verschmutzungen zwischen den Dielen
- Konzipiert für 6 mm Fugen
- 12x12,5 mm, Länge 50 m, vor Ort einfach zuschneidbar

