

Reinigungs- und Pflegehinweise

Lifecycle by UPM ProFi ist ein Bodenbelag aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, der dieselbe wertige Optik und Haptik wie Hartholzdielen aufweist. Im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen aus Verbundwerkstoffen oder Holz haben UPM ProFi-Produkte eine einzigartige fleckenbeständige Oberfläche, welche eine größere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Verschmutzungen aufweist.

So wie bei jedem Fußbodenmaterial für Außenbereiche tragen eine regelmäßige Reinigung und richtige Pflege dazu bei, die Schönheit Ihrer Terrassendielen viele Jahre lang zu erhalten.

Empfehlungen zur Reinigung

Sie können zur Reinigung Ihrer Terrassendielen einen Hochdruckreiniger verwenden. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht mit einem Druck über 90 bar. Benutzen Sie keinen kleinen Aufsatz und halten Sie mindestens 25 cm Abstand zur Dielenoberfläche. Andernfalls könnte die Oberfläche der Terrassendielen beschädigt werden.

Schmutz und Fremdkörper

Halten Sie Ihre Terrassendielen sauber, indem Sie Schmutz und Fremdkörper mit einem Besen entfernen. Bei Bedarf kann eine Scheuerbürste mit milder Seifenlauge und warmem Wasser verwendet werden, um hartnäckige Flecken schonend zu entfernen.

Wasser-/Tannin-Flecken

Wie bei allen Produkten, die Holz enthalten, können Tannin-Flecken auftreten. Setzen Sie Lifecycle by UPM ProFi etwa 12 Wochen lang der normalen Witterung aus, bevor Sie solche Flecken entfernen. Diese Flecken sind das Ergebnis einer Reaktion zwischen Hartholzfasern, Feuchtigkeit und Eisensalzen. Diese Eisensalze können verschiedenen Ursprungs sein – aus dem Holz, den Nägeln und Befestigungselementen, den Metallbändern, Gartenmöbeln und sogar aus den Sägeblättern und Werkzeugen, die während des Verlegens der Terrassendielen verwendet wurden. Diese Flecken verbleichen im Laufe der Zeit, können aber auch mit einem oxalsäurehaltigen Terrassenreinigungsmittel (auch als Holz-Entgrauer bekannt) entfernt werden. Der Einsatz von Terrassenreinigungsmitteln, die Oxalsäure enthalten, kann ein Ausbleichen der Oberfläche zur Folge haben. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.





Öl- und Fettflecken

Öl- und Fettflecken sollten so schnell wie möglich mithilfe von haushaltsüblichen fettlösenden Reinigungsmitteln entfernt werden. Beachten Sie, dass das Reinigungsmittel anschließend gründlich mit heißem Wasser von den Dielen entfernt werden muss.

Schimmel

Schimmel kommt in der Natur vor. Wir können nicht völlig ausschließen, dass er unter bestimmten Bedingungen auch auf Ihren Terrassendielen entstehen könnte. Zum Entfernen von derartigen Flecken können Terrassenreinigungsmittel, die Hypochlorit (Bleiche) enthalten, und Seifenlaugen verwendet werden. Eine regelmäßige Reinigung und gute Belüftung Ihrer Terrassendielen verhindern die Entstehung von Schimmel.

Kratzer oder Abrieb der Oberfläche

Lifecycle von UPM ProFi hat eine strapazierfähige Oberfläche. Wenn Möbel oder andere schwere Gegenstände über das Deck gezogen werden, kann dies aber oberflächlich Kratzer verursachen. Solche Spuren auf der Oberfläche sollten innerhalb von 12 bis 16 Wochen nach dem Verlegen der Terrasse verblassen. Der Einsatz von Terrassenreinigungsmitteln mit Hypochlorit kann den Prozess beschleunigen, wenn die Oberfläche der normalen Witterung ausgesetzt war.

Kennzeichnungen mit Kreide

Wir empfehlen die Verwendung von blauer oder weißer Kreide beim Verlegen Ihrer Terrassendielen. Verwenden Sie keine rote Kreide. Schrubben Sie die betroffene Stelle mit Seife und heißem Wasser, um die Spuren zu entfernen. Bei hartnäckigen Spuren kann Bleichmittel zur Reinigungslösung gegeben werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Entfernen von Eis oder Schnee

Es kann Tausalz verwendet werden, um Eis von Lifecycle by UPM ProFi zu entfernen. Bitte verwenden Sie auf den Terrassendielen nur Schneeschaufeln aus Kunststoff. Verwenden Sie keine Schaufeln aus Metall.

Rostflecken/hartnäckige Flecken

Die Verwendung von minderwertigen Befestigungselementen aus Stahl oder galvanisierten Schrauben wird nicht empfohlen, da dies zu Flecken auf Ihren Terrassendielen führen kann. Auf frisch verlegten Terrassendielen kann das Wasser, das von Metallgegenständen wie z. B. Gartenmöbeln oder schmiedeeisernen Dekoartikeln tropft, vorübergehende Flecken verursachen. Diese Rostflecken können problemlos mithilfe eines oxalsäurehaltigen Terrassenreinigungsmittels entfernt werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, muss das Reinigungsmittel bis zu 15 Minuten auf der Oberfläche einwirken, bevor es wieder entfernt wird.

Beachten Sie alle Anweisungen auf der Verpackung bezüglich der ordnungsgemäßen Verwendung des Reinigungsmittels sowie die Sicherheitsvorschriften und die Hinweise zur Entsorgung. Bei hartnäckigen Flecken muss das Reinigungsmittel ggf. mehrmals verwendet werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Gelegentlich ist das Bürsten der Terrassendielen mit einer Bürste mit harten Borsten erforderlich, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Denken Sie daran, das ausgewählte Reinigungsmittel zunächst immer auf eine kleine, unauffällige Stelle der Terrassendielen aufzutragen, um zu überprüfen, ob damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Mischen Sie niemals Bleichmittel mit anderen Reinigungsmitteln (Ammoniak, Phosphorsäure usw.).

